

Візок для розкидача мінеральних добрив, що включає спеціалізовану під окрему модель розкидача добрив раму у вигляді горизонтального трикутника, в основі якого розміщено жорстко закріплені цапфи опорно-ходових коліс під стабільну по ширині колію, в середній частині трикутника рами розміщено жорстко закріплений до її сторін поперечний брус з наявними на ньому двома нерегульованими в горизонтальній та вертикальній площинах упорами нижніх точок кріплень по фронту розкидача, розміщену у вершині трикутної рами стійку шарнірного кріплення поздовжньої тяги верхньої точки кріплення розкидача, а також проміжної підшипникової опори привідного карданного вала, жорстко приєднану до вершини трикутної рами сницю з механізмом під'єднання візка до трактора, який відрізняється тим, що універсальна рама виконана у вигляді горизонтальної Т-подібної просторової форми на основі поздовжнього та поперечного профітів жорсткості, причому до поперечного профілю кріпляться регульовані в поперечному напрямку цапфи опорно-ходових коліс під змінну по ширині колію, на поздовжньому профілі встановлено поперечний поздовжньо-рухомий брус з рухомими в поперечній та дискретно регульованими в вертикальній площинах упорами нижніх точок кріплень по фронту розкидача та додатковими поздовжньо-рухомими підйомними підпорками з гумовими демпферами для фіксації розкидача з тилу, причому на поздовжньому профілі жорсткості рами в просторі між вертикальними площинами упорів нижніх точок кріплень по фронту розкидача та стійки проміжної підшипникової опори розміщено рухому в поздовжньому напрямі площадку для оператора.