

1. Комбінована холодильна установка, яка містить корпус, верхня частина якого виконана у вигляді шафа-вітрини, а нижня частина корпусу виконана у вигляді бонет-вітрини, також в корпусі розташований циркулюючий колектор, випарник та нагнітальний вентилятор для охолодження та циркуляції охолодженого повітря в шафа-вітрині і бонет-вітрині, яка відрізняється тим, що в бонет-вітрині нижня її полиця виконана висувною, до передньої сторони якої примикає передня стінка бонет-вітрини, при цьому в згаданій нижній полиці виконаний пропускний канал охолодженого повітря під нижню полицю, який розташований уздовж згаданої передньої стінки, також нижня полиця бонет-вітрини містить передній і задній відбивні щитки, при цьому передній відбивний щиток розташований уздовж передньої стінки бонет-вітрини, а пропускний канал розташований між передньою стінкою та переднім відбивним щитком, а задній відбивний щиток розташований уздовж задньої стінки бонет-вітрини.
2. Установка за п. 1, у якої до нижньої частини передньої стінки бонет-вітрини примикають направляючі ролики.
3. Установка за п. 1, у якої під нижньою полицею бонет-вітрини розташований нагнітальний вентилятор, встановлений з впускної сторони циркулюючого колектора.
4. Установка за п. 1, у якої в пропускному каналі нижньої полиці бонет-вітрини встановлений пропускний дросель охолодженого повітря.